



# Hydraulika Siłowa

Marcin Korab

---

CinMar Marcin Korab ul. Laski 62 41-306 Dąbrowa Górnicza Tel (032) 2601456 Tel/kom 508251601  
Fax (032) 2620685

---

## Ogólne Warunki Gwarancji

Czynności które należy wykonać przed montażem pompy / silnika

Proszę sprawdzić kierunek obrotu przed montażem.

Zmierzyć ciśnienie w układzie hydraulicznym przed i po montażu pompy / silnika oraz ustawić wg zaleceń producenta.

Zalać nowy olej do układu hydraulicznego przed montażem nowej pompy / silnika Układ hydrauliczny ( zbiornik, węże zasilające) dokładnie przeczyszczyć.

Wymienić filtry i uzupełnić czystym olejem zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Odkręcić zawór obciążający i zalać pompę / silnik olejem.

Na kilka minut zmniejszyć ciśnienie, stopniowo zacząć zwiększać zgodnie z zaleceniem producenta do wartości roboczej określonej w specyfikacji maszyny.

Niedopuszczalne są nadmierne obciążenia osiowe wałka.

Obroty pompy muszą być zgodne z zaznaczonymi obrotami na pompie / Pompę / silnik używać zgodnie z przeznaczeniem.

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje utratę gwarancji, okres gwarancji na pompy / silniki wynosi 12- miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, nieprawidłowej eksploatacji / nie zastosowanie się do powyższych wskazówek oraz stwierdzonych napraw dokonywanych przez użytkownika.

Gwarancji udziela się pod warunkiem stosowania oryginalnych olei.

W przypadku reklamacji w okresie gwarancyjnym należy wyrób dostarczyć do dostawcy, celem dokonania ekspertyzy i usunięcia usterek.

Odpowiedz na reklamacje następuje po dostarczeniu jednostki do punktu wymienionego w tytule niniejszej gwarancji w terminie 14 dni.

Sposób i warunki dostawy reklamacyjnej przesyłki należy uzgodnić z dostawcą !

W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, zgłaszający ponosi koszty transportu towaru do producenta (koszty zróżnicowane w zależności od pochodzenia producenta) w obie strony, oraz koszty ekspertyzy.

## INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA PROCEDURY REKLAMACYJNEJ.

1. Data montażu jednostki
2. Osoba / Serwis-dokonująca/y wymiany
3. Do reklamacji należy dołączyć kopię faktury zakupu oleju oraz filtra / ów hydraulicznego.

4. Do reklamacji należy dołączyć ZDJĘCIE ZE WSKAZAŃ POMIARU CIŚNIENIA ROBOCZEGO UKŁADU na wyświetlaczu / tarczy manometru dokonanego podczas wymiany pompy/silnika. (jest to warunek niezbędny )

**BRAK POWYŻSZYCH INFORMACJI UNIEMOŻLIWI ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKLAMACYJNEJ.**